

保 养 指 引 -- 叠 压 结 构 卷 材

初次保养

完工后立即进行：

- 彻底清扫(用静电拖把或吸尘器)。
- 用中性清洗液(如阿姆斯壯 S-485) 湿拖清洗。

48 小时后进行以下步骤：

- 用静电拖把清扫或吸尘。
- 如有需要可湿拖、轻微的擦洗；或使用清洗机以低速（应用每分钟转速 175 至 400 的清洗机，配以红色擦洗垫）和中性清洗液刷洗地板。
- 抛光 - 此步骤能有效保护地板。
- 喷蜡 - 使用机器喷蜡(应带有合适红色垫；并使用每分钟转速 350 至 800 的机器)。

日常保养

- 定时清扫并用中性清洗液(如阿姆斯壯 S-485, ONCE 'N DONE 地板清洁剂)湿拖清洗。
- 应视乎人流量及环境因素作定时保养及清洁，特别是颜色较浅的地板更需要经常保养。

特别需要之保养

抛光可使暗哑、轻微刮损及有污点之地板回复光洁。抛光前需要先清洁及整理地面，开阔的区域比较适宜进行抛光程序。

保养及预防措施

- 鞋底下的污穢物及泥沙会磨损地面，应於入口处放置门垫或地毯，先行隔除鞋底下的污穢物；并作足够措施保护地板免受大型傢具刮损地板。

去除污渍

- 应即时处理及清除污渍，用白色或红色刷洗垫及中性清洗液洗擦污渍，最后用清水擦洗地板。

提示

- 不可使用丙酮、稀釋液、轻油精、油性蜡、强力去污粉 (toluol, trichloroethene) 等物质，这等物质会损坏地板。
- 使用清洗机於少阻隔的区域比用湿拖时间快(只需湿拖时间的 20%)，空间狭小的区域建议用湿拖清洗地板。
- 如遇上突发性及临时需要擦洗地板时，应放置告示牌 [小心地面湿滑]，并尽快清洗，地面干燥后立即移走告示牌。
- 在施工进行中，所有弹性地板必须用工业用的厚紙覆盖保护。
- 可用布及清水去除卷材上的商标。