



Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Material 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			True Shield 晶盾
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Flammability 防火	EN 13501-1	class 等级	Bf1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
DOP content 邻苯二甲酸盐含量	EN 15777		不含有 Pass
Impact sound reduction 吸音性	ISO 10140 ISO 717-2	dB 分贝	3
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	13-20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0
Total weight 总重量	ISO 23997-EN 430	kg/m ² 千克 / 平米	2.75
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN 434	-	X 横向: <0.4% Y 纵向: <0.4%
Wear resistance 耐磨度	EN 649	group 组	T
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	>6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor Chair 椅轮滚动  ✓		Antistatic Behaviour 静电负荷  ✓	
Underfloor Heating 基层遇热  ✓		Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓	



手机扫描二维码
获取更多产品及安装保养信息

阿姆斯壮(中国)投资有限公司

www.armstrong.cn

产品咨询热线: 400 - 606 - 0866