


FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

I. IDENTIFICATION DU PRODUIT		 <p>Produits de revêtement de sol en feuille souple et produits de revêtement de sol en carreaux souples</p> <p>Préparé le 16/09</p> <p>Armstrong Flooring, Inc. P. O. Box 3025 Lancaster, PA 17604 www.floorexpert.com Services techniques : 1-800-233-3823</p>		
Nom : Produits de revêtement de sol en feuille souple Armstrong et Produits de revêtement de sol en carreaux souples Armstrong Description : Revêtements de sol en vinyle				
II. INFORMATION CONCERNANT LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS				
Nom d'expédition : Non classé. Classe de danger : N/A. N° identification : N/A. CONTACT D'URGENCE UNIQUEMENT : CHEM-TEL -1-800-255-3924 ou +01-813-248-0585 (appel à frais virés)				
III. HMIS (0 = danger minimal; 4 = danger grave)				
Santé = 0 Inflammabilité = 1 Réactivité = 0				
IV. CONTENU DU PRODUIT				
Ce produit ne contient pas de produits chimiques soumis aux exigences de déclaration de la section 313 du titre III de la SARA et 40 CFR 372. Tous les composants sont répertoriés sur l'inventaire TSCA. Ce produit ne contient PAS d'amiante.				
V. INGRÉDIENTS DANGEREUX				
(Identité chimique; Nom commun)	N° C.A.S.	%	OSHA PEL	ACGIH TLV
Aucune	N/A	N/A	N/A	N/A
DESCRIPTION ET INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS				
Ces produits de revêtement de sol en vinyle sont fabriqués pour une utilisation sur le marché résidentiel et commercial (architectural). Ils viennent dans une grande variété de conceptions esthétiques, de styles, de couleurs, de finitions de surface et de tailles.				
INFORMATION DIVERSE				
Chacun de ces produits est classé comme un « article » selon le titre 29 du Code of Federal Regulations, OSHA Partie 1910.1200 (c). Ils sont formés selon une forme ou une conception spécifique pendant la fabrication, ont des fonctions d'utilisation finale qui dépendent de leur forme ou de leur conception et ne libèrent aucun produit chimique dangereux dans des conditions normales d'utilisation.				
VI. DONNÉES PHYSIQUES		XI. INFORMATIONS SPÉCIALES SUR LA MANIPULATION ET L'UTILISATION		
APPARENCE : Dépend du matériau. POINT D'ÉBULLITION (degrés F) : N/A. PRESSION DE VAPEUR (mm Hg à 20 degrés C) : N/A. DENSITÉ DE VAPEUR (Air = 1) : N/A. POURCENTAGE DE VOLATILITÉ EN POIDS (30 min. à 275 degrés F) : N/A. TAUX D'ÉVAPORATION (acétate de butyle = 1) : N/A. SOLUBILITÉ DANS L'EAU : N/A. GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (H ₂ O = 1) : N/A. pH : N/A.		VENTILATION : N/A. PROTECTION RESPIRATOIRE : N/A. PROTECTION DE LA PEAU ET DES YEUX : N/A.		
VII. DONNÉES SUR LES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION		XII. PRÉCAUTIONS SPÉCIALES		
POINT D'ÉCLAIR : N/A. PLAGE D'INFLAMMABILITÉ : LEL = N/A; UEL = N/A. MOYENS D'EXTINCTION : Eau. PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE : Protéger les pompiers contre les produits toxiques de la combustion en portant un appareil respiratoire autonome. RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION INHABITUELS : Aucun.		PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE LA MANIPULATION ET DE L'ENTREPOSAGE : N/A. AUTRES PRÉCAUTIONS : N/A.		

<p>VIII. DONNÉES SUR LES DANGERS POUR LA SANTÉ</p> <p>VOIE(S) PRIMAIRE(S) DE PÉNÉTRATION : N/A. ORGANES CIBLES : N/A. EFFETS D'UNE SUREXPOSITION : N/A. PEAU ET YEUX : N/A. INHALATION : N/A. CANCÉROGÉNÉCITÉ : NTP : Non; Monographies du CIRC : Non; Réglementé par l'OSHA : N° CONDITIONS MÉDICALES GÉNÉRALEMENT AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION : N/C. PREMIERS SOINS : N/A. PEAU ET YEUX : N/A. INHALATION : N/A. INGESTION : N/A.</p>	<p>XIII. AVERTISSEMENT</p> <p>POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT : NE PAS PONCER, GRATTER À SEC, DÉCAPER OU PULVÉRISER MÉCANIQUEMENT LES REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES DÉJÀ EN PLACE, LES ENDOS DE TAPIS OU LES THIBAUDES. CES PRODUITS PEUVENT CONTENIR DES FIBRES D'AMIANTE OU DE LA SILICE CRISTALLINE. RISQUE POSSIBLE DE CANCER ET DE DANGER AUX VOIES RESPIRATOIRES PAR INHALATION. ÉVITER DE PRODUIRE DE LA POUSSIÈRE. L'USAGE DU TABAC COMBINÉ À UNE EXPOSITION AUX FIBRES D'AMIANTE AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE MALADIE GRAVE. LES PRATIQUES DE TRAVAIL RECOMMANDÉES PAR LE RFCI (Resilient Floor Covering Institute) POUR L'ENLÈVEMENT DES REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES SONT UN ENSEMBLE DÉFINI D'INSTRUCTIONS ADRESSÉES À LA TÂCHE D'ENLEVER TOUTES LES STRUCTURES DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE.</p>
<p>IX. DONNÉES DE RÉACTIVITÉ</p> <p>STABILITÉ : N/A. INCOMPATIBILITÉ : N/A. PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : N/A. POLYMÉRISATION DANGEREUSE : N/A.</p>	<p>XIV. AVIS</p> <p>Divers organismes gouvernementaux ont des règlements régissant l'élimination des matériaux en place contenant de l'amiante. Si vous prévoyez enlever un revêtement de sol souple qui contient (ou est présumé contenir) de l'amiante, vous devez examiner et vous conformer à tous les règlements applicables.</p>
<p>X. PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE FUITE</p> <p>ÉTAPES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT : N/A. MÉTHODE D'ÉLIMINATION : Jeter conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux sur l'élimination des déchets.</p>	<p>Les informations présentées ici sont fournies à titre de guide à ceux qui manipulent ou utilisent ce produit. Des pratiques de travail sécuritaires doivent être utilisées lorsque vous travaillez avec des matériaux. Il est important que l'utilisateur final prenne une décision concernant l'adéquation des procédures de sécurité utilisées lors de l'utilisation de ce produit.</p> <p>N / A - non applicable ou non disponible N / C - inconnu</p>