

Réflectivité lumineuse

Medintech^{MD} & Medintone^{MC} with Diamond 10[®] Technology
Revêtement de Sol en Feuilles Homogènes

Toutes les valeurs de lumière listées sont basées sur un système de pourcentage, plus le pourcentage est élevé, par ex. 20-24, 35-39, plus la réflectivité de lumière sur le sol est élevée. Elle est mesurée selon la norme ASTM E1349, *méthode d'essai standard pour le facteur de réflectance et la couleur par spectrophotométrie utilisant une géométrie bidirectionnelle (45 °: 0 ° ou 0 °: 45 °)*. La recherche indique que la réflectivité peut contribuer à la pénétration de la lumière dans l'espace et réduire la nécessité de lumière artificielle, amenant une utilisation et des frais d'électricité réduits. Le lustre du sol est une caractéristique des finis brillants, pas de la réflectivité. Les revêtements de sol en couleur plus pâles et une finition matte ont des valeurs de réflectivité élevées mais n'ajoutent pas au lustre. Les revêtements de sol avec des valeurs de réflectivité de la lumière supérieures à 25 % peuvent contribuer au crédit LEED pour l'éclairage intérieur.

Valeur	N° de référence d'article
0-9	H5303, H5336, H5420, H5403, H5432, H5406, H5427, H5428
10-14	H5310, H5334, H5335, H5433, H5434, H5435, 84989
15-19	H5306, H5422, H5351, H5532
20-24	H5302, H5313, H5431, H5426, 84620
25-29	H5305, H5333, H5421, H5329
30-34	H5308, H5320, H5350, H5362, H5408, H5425, 84988, 84987
35-39	H5312, H5316, H5332, H5438
40-44	H5301, H5304, 84985, 84986
45-49	H5328, H5424, 84982
50-54	H5307, H5319, H5358, 84970, 84983, 84984
55-59	H5311, H5436
60-64	H5423, 84197, 84410, 84760
65-69	H5300, 84163, 84880, 84980, 84981
70-74	H5331