

Light Reflectivity

Natural Creations®

Revêtement de sol de luxe

Toutes les valeurs de lumière listées sont basées sur un système de pourcentage, plus le pourcentage est élevé, par ex. 20-24, 35-39, plus la réflectivité de lumière sur le sol est élevée. Elle est mesurée selon la norme ASTM E1349, méthode d'essai standard pour le facteur de réflectance et la couleur par spectrophotométrie utilisant une géométrie bidirectionnelle (45 °: 0 ° ou 0 °: 45 °). La recherche indique que la réflectivité peut contribuer à la pénétration de la lumière dans l'espace et réduire la nécessité de lumière artificielle, amenant une utilisation et des frais d'électricité réduits. Le lustre du sol est une caractéristique des finis brillants, pas de la réflectivité. Les revêtements de sol en couleur plus pales et une finition matte ont des valeurs de réflectivité élevées mais n'ajoutent pas au lustre. Les revêtements de sol avec des valeurs de réflectivité de la lumière supérieures à 25 % peuvent contribuer au crédit LEED pour l'éclairage intérieur.

Value	Skus Numbers
0-9	NA163, NA182, NA313, NA503, NA507
10-14	NA192, NA225, NA237, NA333, NA501, NA502, NA505, NA506
15-19	NA120, NA121, NA143, NA191, NA194, NA236
20-24	NA122, NA142, NA161, NA180, NA181, NA193, NA228, NA332, NA504
25-29	NA144, NA171, NA172, NA331, NA342, NA343, NA367
30-34	NA190, NA235, NA311, NA312, NA352, NA366
35-39	NA123, NA141, NA226, NA227, NA365, NA508
40-44	NA184, NA340, NA341, NA351, NA509
45-49	NA170, NA183, NA310, NA330, NA500, NA401, NA403, NA408
50-54	NA160, NA350, NA400, NA404, NA406, NA405, NA407
55-59	--
60-64	--
65-69	--
70-74	--