

Recommandations de revêtements de sol

**Asana<sup>MC</sup> avec technologie Diamond10<sup>MD</sup>**  
**Revêtement de sol en feuilles hétérogènes**

Nos recommandations de revêtements de sol peuvent vous aider à identifier rapidement les produits conçus pour des espaces spécifiques et au-delà. Consultez votre représentant Armstrong Flooring, une ressource fiable, pour vous aider avec toutes les informations dont vous avez besoin pour bien choisir et installer le bon sol pour tous types d'environnements, d'espaces et de bâtiments.

- Choix de revêtement(s) de sol recommandé pour l'espace

<b>Établissements de soins de santé/hôpitaux (a)</b>	
Cafétéria, salle à manger (d)	•
Chapelle	•
Garage/stationnement commercial/trottoir (couvert)	
Salles des ordinateurs (5)	•
Couloirs	•
Soins essentiels/intensifs	•
Entreposage de données	
Dialyse (f)	•
Physiothérapie sans eau	•
Ascenseurs	•
Salles d'urgence	•
Salles d'examen/radiologie	•
Boutique de cadeaux	•
Hydro-physiothérapie	(3)
Salles hyperbares	(5)
Salles d'accouchement	•
Laboratoires	• (g)
Lavabos	•
Accueil	•
Station d'infirmières	•
Bureaux/administration/salle de conférences	•
Salles d'opération (b)	•
Chambres de patients	•
Pharmacie	•
Rampes d'accès/couloirs avec rampes (zones sèches)	(3)
Zones à laver à la brosse	• (f)
Escaliers et paliers	•
Salon du personnel	•
Centre de télécommunications	
Salles de préparation des soins/entreposage/classement	•
Salles d'attente	•
Autour de piscines	
Autour des piscines/spas	
Douches/salles de douches	

Recommandations de revêtements de sol

<b>Résidences-services</b>	
Salles d'activités/aires communes	●
Salon de beauté/coiffure	●
Couloirs	●
Salle à manger principale (c)	●
Cabinets de médecin/dentiste	●
Accueil	●
Salles de bain de résidence (f)	●
Cuisines de résidence	●
Salles de séjour	●
Autour de piscines	
Autour des piscines/spas	
Douches/salles de douches	
Salles de sport/yoga, studios d'entraînement/danse	● (7)
<b>Éducation</b>	
Auditoriums	●
Cafétéria, salle à manger (d)	●
Classes/salles de conférences	●
Garage/stationnement commercial/trottoir (couvert)	
Aires de réparation d'ordinateurs	
Salles des ordinateurs (5)	●
Couloirs	●
Entreposage de données	
Dortoirs	●
Ascenseurs	●
Vestibule (f)	
Zone de restauration (d)	● (f)
Gymnase	●
Laboratoires	●
Lavabos	●
Bibliothèque	●
Vestiaires (pas de chaussures à crampons)	(3)
Salles multifonctions/caféterias	●
Bureaux/administration/salle de conférences	●
Rampes d'accès/couloirs avec rampes (zones sèches)	(3)
Escaliers et paliers	●
Salle des enseignants	●
Centre de télécommunications	
Locaux d'entretien/entreposage	●
Autour de piscines	
Autour des piscines/spas	
Douches/salles de douches	

## Recommandations de revêtements de sol

<b>Secteur hôtelier</b>	
Garage/stationnement commercial/trottoir (couvert)	
Couloirs	●
Piste de danse	●
Salles à manger (d)	●
Ascenseurs	●
Vestibule (f)	
Salles de sport/yoga, studios d'entraînement/danse	● (7)
Salles de bain d'hôtel (f)	●
Chambres d'hôtel	●
Accueil	●
Salon	●
Escaliers et paliers	●
Commerces (f)	●
Autour de piscines	
Autour des piscines/spas	
Douches/salles de douches	
<b>Commerce/magasins</b>	
Salles d'exposition de véhicules	●
Caisses/emballage	●
Aires de réparation d'ordinateurs	
Vestibule (f)	
Comptoir restauration rapide (devant)	●
Fleuristes	●
Service de restauration (d)	● (f)
Aliments surgelés	●
Zones communes intérieures des centres commerciaux	●
Buanderies	●
Animaleries	●
Zone des fruits et légumes	●
Zone de vente – grands magasins	●
Zone de vente – épicerie	●
Zone de vente – marchand de masse	●
<b>Environnements logement militaire, commerce léger</b>	
Salles d'activités/aires communes	●
Salon de beauté/coiffure	●
Couloirs	●
Garderies	●
Salles à manger (d)	●
Cabinets de médecin/dentiste	●
Salles de bain de résidence (f)	●
Cuisines de résidence	●
Chambres de résidence/casernes	●
Salles de sport/yoga, studios d'entraînement/danse	● (7)
Douches/salles de douches	

## Recommandations de revêtements de sol

<b>Salles publiques</b>	
Bureau/détaillant (aéroport/gare/dépôt d'autobus)	●
Bureau/salles de réunion (centre civique/congrès)	●
Musées/centres culturels	●
<b>Environnements professionnels</b>	
Cafétéria, salle à manger (d)	●
Garage/stationnement commercial/trottoir (couvert)	
Aires de réparation d'ordinateurs	
Salles des ordinateurs (5)	●
Couloirs	●
Entreposage de données	
Ascenseurs	●
Vestibule (f)	
Lavabos	●
Accueil	●
Salles à dîner (d)	●
Bureaux/salles de conférences	●
Escaliers et paliers	●
Centre de télécommunications	
Locaux d'entretien/entreposage	●
Salles de sport/yoga, studios d'entraînement/danse	● (7)
Douches/salles de douches	
<b>Usage industriel léger (e)</b>	
Salles blanches	●
Aires de réparation d'ordinateurs	(5)
Salles des ordinateurs (5)	●
Entreposage de données	
Laboratoires des essais électroniques	(5)
Fabrication de dispositifs électroniques	(5)
Laboratoire de conditionnement écologique (h)	
Bureaux/salles de conférences	●
Développement de photos	●
Laboratoire de production	●
Laboratoire de recherche	●
Assemblage de petites pièces	●
Emballage stérile	●
Centre de télécommunications	

## Recommandations de revêtements de sol

**OUTRE LES ESPACES CITÉS DANS CES TABLEAUX :** Les produits commerciaux Armstrong Flooring peuvent être utilisés sur les marches d'escalier, les plates-formes et les paliers. Un nez de marche antidérapant devrait toujours être appliqué sur les marches; la plupart des revêtements de sol commerciaux peuvent être relevés en plinthe (plinthe à gorge intégrale). La majorité des codes du bâtiment classent la relevée en plinthe dans la même catégorie que les plinthes en ce qui a trait à la résistance au feu. Consultez les codes applicables à votre projet particulier pour déterminer la hauteur autorisée du relevé en plinthe; les produits commerciaux Armstrong Flooring ne sont pas recommandés pour un usage extérieur, dans les espaces intérieurs où les chaussures de golf ou de piste à crampons seront utilisées ou dans les endroits où le sol sera soumis à des charges statiques ou à des charges dynamiques anormalement concentrées; les produits commerciaux Armstrong Flooring ne doivent pas être utilisés comme revêtement mural ou surface murale.

**REMARQUES :** Les chiffres (1, 2, 3, etc.) contenus dans les notes de bas de page se rapportent aux exigences en matière d'espace; les lettres (a, b, c, etc.) contenues dans les notes de bas de page se rapportent à l'adaptabilité du produit à l'espace. Les chiffres et les lettres contenus dans les notes de bas de page sont uniformes dans tous les tableaux de recommandations d'applications. Selon la catégorie, le produit et l'espace requis, certaines notes de bas de page peuvent être absentes.

- (a) Dans la plupart des cas, les applications sont similaires dans le secteur vétérinaire.
  - (b) Uniquement pour les salles d'opération qui ne requièrent pas de revêtement de sol conducteur.
  - (c) Uniquement recommandé pour les bordures et les couleurs d'accentuation.
  - (d) Les revêtements de sol Armstrong ne sont pas recommandés pour les cuisines et les zones de traitement de transformation des aliments du secteur commercial, notamment derrière les comptoirs de restauration rapide.
  - (e) La plupart des revêtements de sol Armstrong ne sont pas recommandés pour les endroits affectés à l'industrie lourde.
  - (f) Pas d'eau stagnante; des essuie-pieds sont requis.
  - (g) Pas recommandé dans les laboratoires qui demandent des procédures spéciales de décontamination sur les surfaces, y compris les sols.
  - (h) Seuls les produits homogènes sont recommandés dans des environnements à basse température PAS en dessous de 2 °C (34 °F)
  - (i) Abode est recommandé uniquement pour les espaces commerciaux légers, y compris les garderies, les salons de beauté et les salles de bains d'hôtel / motel.
  - (j) Les feuilles Safety Zone ne sont recommandés que pour certaines zones où les gens marcheront pieds nus ou avec des chaussures à semelles souples. Les feuilles Safety Zone ne sont pas recommandés pour les zones de plus de 150 pieds carrés, ni autour des piscines.
- 
- 1) Zone aseptisée — les conditions d'hygiène sont de la plus haute importance.
  - 2) Non recommandé pour une utilisation sans coulis.
  - 3) Résistance au glissement — une surface sur laquelle on doit pouvoir marcher en toute sécurité.
  - 4) Inégalité de la surface - la surface du plancher ne doit pas interférer avec les mouvements de chaises ou de chariots.
  - 5) Non recommandé dans les applications où un contrôle de décharge électrostatique est requis.
  - 6) Installation collées.
  - 7) Non recommandé dans les zones où des poids libres lourds sont utilisés.
  - 8) Résistance à l'eau - installation zone humide est requise (relevés en plinthe, joints scellés).
  - 9) Encollage plein ou libre modifié avec adhésif au périmètre recommandé. Dans les espaces où la pièce NE dépasse PAS 6 m (20 pi) dans toutes les directions, les revêtements de sol peuvent être installés sans adhésif.