

Light Reflectivity

Zenscape^{MC}

REVÊTEMENT DES OLENFUILLES HÉTÉROGÈNES

Toutes les valeurs de lumière listées sont basées sur un système de pourcentage, plus le pourcentage est élevé, par ex. 20-24, 35-39, plus la réflectivité de lumière sur le sol est élevée. Elle est mesurée selon la norme ASTM E1349, méthode d'essai standard pour le facteur de réflectance et la couleur par spectrophotométrie utilisant une géométrie bidirectionnelle (45 °: 0 ° ou 0 °: 45 °). La recherche indique que la réflectivité peut contribuer à la pénétration de la lumière dans l'espace et réduire la nécessité de lumière artificielle, amenant une utilisation et des frais d'électricité réduits. Le lustre du sol est une caractéristique des finis brillants, pas de la réflectivité. Les revêtements de sol en couleur plus pâles et une finition matte ont des valeurs de réflectivité élevées mais n'ajoutent pas au lustre. Les revêtements de sol avec des valeurs de réflectivité de la lumière supérieures à 25 % peuvent contribuer au crédit LEED^{MD} pour l'éclairage intérieur.

Value	SKU Numbers
0-9	--
10-14	--
15-19	--
20-24	--
25-29	80743, 80746
30-34	80733, 80744, 80745, 80747
35-39	80735, 80736, 80737
40-44	80734, 80740, 80741, 80742
45-49	80730, 80732
50-54	80752
55-59	80731
60-64	--
65-69	--
70-74	--